

ProRelease ヘッドラインモジュール(Javascript タイプ)

2008 年 5 月 22 日

導入

手順 1 : ファイルのダウンロード

FTP などを使用してヘッドラインを表示させたい HTML ファイルをダウンロードします。

手順 2 : タグの追加

ダウンロードしたファイルをテキストエディタ(Note Pad など)で開き、表示させたい場所に以下のタグを追加し、上書き保存をしてください。

```
<div id="prorelease"></div>
```

```
<script type=" text/javascript " src="http://プロリリースの URL/headline.php"></script>
```

```
<noscript>Javascript を有効にしてください。 </noscript>
```

プロリリースの URL はお客様のプロリリースの URL をご入力ください。

手順 3 : ファイルのアップロード

タグを追加したファイルを FTP などアップロードしてください。

手順 4 : 表示確認

WEB ブラウザ(Internet Explorer など)でアップロードした HTML ファイルにアクセスしてヘッドラインの表示確認を行ってください。

フォーマット

タグを埋め込んだ箇所に以下のフォーマットでデータが挿入されます。

```
<dl><dt><span class="date">2008/05/22</span>
```

```
<span class="category">カテゴリ-1</span></dt>
```

```
<dd><a href="http://お客様のプロリリース URL/index.php?itemid=1">記事タイトル 1</a></dd></dl>
```

表示する記事が 2 件以上ある場合は同じフォーマットで連続して出力されます。

設定

設定方法：

埋め込むタグの <http://プロリリースのURL/headline.php>(以下URL)部分の後ろに設定を記述し、ヘッダラインのフォーマットなどを調節することが可能です。

記述方法は、URL の後ろに?を付け、その後ろに”設定項目 = 設定値”を記述します。

(例：設定する変数名が display で値が 1 の場合 URL/headline.php?display=1 となります)

複数の設定を行う場合は”変数名 = 値”を&で連結します。

(例：<http://プロリリースのURL/headline.php?display=1&encoding=3&date=1>)

上記の方法により、以下の設定変更を行うことが可能です。

設定項目	内容	設定値	デフォルトの設定
display	表示する記事の数を調節できます。	表示させたい記事数	10
encoding	ヘッダラインの文字コードを指定できます。	1 = Shift_JIS 2 = EUC-JP 3 = UTF-8	1
date	投稿日付のフォーマットを指定できます。	1 = yyyy/mm/dd 2 = yyyy 年 mm 月 dd 日	1

注意

表示できない環境

以下の状況では記事が表示されない場合がございますのでご注意ください。

- ・ 表示させるページで Javascript エラーが発生している。
- ・ タグを追加された HTML の構造が正しくない。
- ・ WEB ブラウザの設定で Javascript を禁止している。
(Javascript を有効にしてください と表示されます)
- ・ 表示する記事が一件もない。

フォーマットの変更について

現在、Javascript タイプのヘッダラインモジュールはお客様がヘッダラインのフォーマットを変える機能を備えておりません。

変更を行いたい場合はプロリリースサポートセンターまでお問い合わせください。